



AMBITI

LUBRICANTE SILICONA

AM300284

FICHA TÉCNICA
PRODUCT DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

PROPIEDADES:

Película separadora de superficie, hidrófoba, específicamente concebida para evitar la fijación de la humedad sobre las superficies tratadas. Incoloro y resistente a los rayos ultravioletas. Su formulación permite una excelente protección y buena estabilidad térmica, eliminando las fricciones de superficie y procurando a las materias plásticas y al caucho excelentes propiedades de deslizamiento, también permite lubricar rápidamente elastómeros o fricciones de tipo plástico/metal. Evita la adherencia del agua sobre las superficies tratadas.

PROPERTIES:

Hydrophobic surface separating film, specifically conceived to avoid the fixation of humidity on the treated surfaces. Colorless and resistant to ultraviolet rays. Its formulation allows excellent protection and good thermal stability, eliminating surface friction and providing plastic and rubber with excellent sliding properties, it also allows rapid lubrication of elastomers or plastic / metal type frictions. Prevents adhesion of water on treated surfaces.

PROPRIÉTÉS:

Film de séparation de surface hydrophobe, spécialement conçu pour éviter la fixation d'humidité sur les surfaces traitées. Incolore et résistant aux rayons ultraviolets. Sa formulation permet une excellente protection et une bonne stabilité thermique, éliminant les frottements de surface et procurant aux matières plastiques et caoutchouc d'excellentes propriétés de glissement, il permet également une lubrification rapide des élastomères ou des frottements de type plastique/métal. Empêche l'adhérence de l'eau sur les surfaces traitées.

APLICACIONES:

Modo de empleo: Agitar bien el aerosol, limpiar las superficies a tratar, rociar/aplicar a unos 15 cm de distancia aproximadamente sobre las piezas que se quieren lubricar. Poner en marcha el sistema.

Frecuencia de uso: a cada operación de mantenimiento y siempre que el material necesite ser lubricado.

En automoción: evita que las juntas de puertas y los cauchos se sequen y peguen. Protege de la humedad los contactos eléctricos del sistema de encendido.



AMBITI
LUBRICANTE SILICONA
AM300284

FICHA TÉCNICA
PRODUCT DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

En camping/caravaning: lubricación general de juntas y protección antihumedad. Lubricación específica de sistemas de cremalleras (plastificadas, barnizadas, niqueladas...). No mancha telas ni tejidos. Inhibidor de corrosión y de oxidación por salitre. Impermeabilizable.

En industria: protección antiadhesiva contra proyecciones de agua. Lubricación específica de juntas de elastómeros. Facilita el desmolde de piezas. Protege contactos eléctricos contra la humedad.

 **HOW TO USE:**

How to use: Shake the aerosol well, clean the surfaces to be treated, spray / apply approximately 15 cm away on the parts to be lubricated. Start the system.

Frequency of use: at each maintenance operation and whenever the material needs to be lubricated.

In automotive: prevents door seals and rubbers from drying out and sticking. Protect the electrical contacts of the ignition system from moisture.

In camping / caravaning: general lubrication of joints and protection against humidity. Specific lubrication of zipper systems (plasticized, varnished, nickel-plated ...). Does not stain fabrics or fabrics. Inhibitor of corrosion and oxidation by saltpeter. Waterproof.

In industry: anti-adhesive protection against water splashes. Specific lubrication of elastomer seals. Facilitates the removal of parts. Protects electrical contacts against moisture.

 **APPLICATIONS:**

Mode d'emploi : Bien agiter le spray, nettoyer les surfaces à traiter, pulvériser/appliquer à environ 15 cm de distance sur les pièces à lubrifier. Démarrez le système.

Fréquence d'utilisation : à chaque opération de maintenance et à chaque fois que le matériel a besoin d'être lubrifié.

Dans l'automobile : empêche les joints de porte et les caoutchoucs de sécher et de coller. Protégez les contacts électriques du système d'allumage de l'humidité.

En camping / caravaning : graissage général des articulations et protection contre l'humidité. Lubrification spécifique des systèmes de fermetures à glissière (plastifiés, vernis, nickelés...). Ne tache pas les tissus ou les tissus. Inhibiteur de corrosion et d'oxydation par le salpêtre. Étanche.

En industrie : protection anti-adhésive contre les projections d'eau. Lubrification spécifique des joints élastomères. Facilite le retrait des pièces. Protège les contacts électriques contre l'humidité.



AMBITI

LUBRICANTE SILICONA

AM300284

FICHA TÉCNICA
PRODUCT DATA SHEET
FICHE TECHNIQUE

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Polisiloxanos en solución en un hidrocarburo desaromatizado
- Propulsor: gas butano (muy inflamable)

PHYSICAL PROPERTIES:

- Polysiloxanes in solution in a de-aromatized hydrocarbon
- Propellant: butane gas (highly flammable)

PROPIÉTÉS PHYSIQUES:

- Polysiloxanes en solution dans un hydrocarbure désaromatisé
- Propulseur : gaz butane (hautement inflammable)

CONTRAINDICACIONES:


Ninguna contraindicación


CONTRAINDICATIONS:


No contraindication

CONTRE-INDICATIONS :

Pas de contre-indication

 *Para más información consultar la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad del mismo. El tensioactivo contenido en esta preparación cumple con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004*

 *For more information, please, refer to the product label and his safety sheet. The chemical content contained in this formulation complies with the regulation of biodegradability according to the law (CE) nº 648/2004*

 *Pour plus d'informations, consultez l'étiquette du produit et sa fiche de données de sécurité. Le surfactif contenu dans cette préparation répond aux critères de biodégradabilité stipulés dans le règlement (CE) nº 648/2004*